

Sefram

BK 2706B

Multimètre numérique 2000 points

Complet, compact et robuste

Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 200mA AC et DC
- Mesure de fréquence et capacité
- Mesure de température (thermocouple K)
- Mesure de résistance jusqu'à 20Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Indication sonore de cordons mal positionnés
- Afficheur LCD rétroéclairé



BK2706B

Spécifications

Tensions continues	
Gammes	200mV à 1000V
Précision de base	±(0,5% + 1dgt)
Résolution	0,1mV à 1V
Tensions alternatives	
Gammes	200mV à 750V
Résolution	1mV à 1V
Précision de base	±(1,2% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz
Courants continus	
Gammes	200µA, 20mA, 200mA
Précision de base	±(1% + 1dgt)
Résolution	0,1A à 0,1mA
Protection	par fusible
Courants alternatifs	
Gammes	200µA, 20mA, 200mA
Résolution	0,1A à 0,1mA
Précision de base	±(1.5% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz
Protection	par fusible
Résistance	
Gammes	200ohms à 20Mohms
Précision de base	±(1% + 4dgt)
Test de continuité	oui, avec buzzer (R<100 ohms)
Test diode	oui, sous 1 mA
Fonction	Hold, MIN/MAX
Fréquences	
Gammes	10Hz à 40kHz
Précision de base	±(0,1% + 3dgt)
Protection	500Veff. Ou DC
Sensibilité	3,5Veff. Typique

Spécifications

Mesures de capacité	
Gammes	200µF à 20mF
Résolution	0,1µF
Précision de base	±(4% + 10dgt)
Tension de test	< 3.0V
Mesures de température	
Type de thermocouple	K
Gammes	-35°C à 750°C (-30°F à 1400°F)
Résolution	0,1°C ou 0,1°F
Précision	±(1% + 1°C) de 0°C à 400°C ±(3.0% + 3°C) de -35°C à 0°C et de 401°C à 750°C ±(1% + 2°F) de -4°F à 750°F ±(3% + 6°F) de -30°F à -4°F et de 751°F à 1400°F
Caractéristiques générales	
Afficheur	Type LCD, rétroéclairé
Affichage	3 digits 1/2, 1999 points
Cadence de mesure	2,5 mesures/s
Arrêt automatique	après 25mn
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C (sans pile)
Protection	électronique ou fusibles suivant calibres
Sécurité	600V - CAT III et 1000V CAT II
Alimentation	1 pile 9V - 6F22
Autonomie	150h typique (avec pile alcaline)
Dimensions	165 x 78 x 43mm
Masse	285g



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTBK2706BF00



Distribué par:

testoon.com
Le site internet de la mesure

99, rue Béranger
92320 Chatillon
Tel : 01 71 16 17 00
Fax : 01 71 16 17 03
www.testoon.com

