

Sefram

A1532

Accessoire de test des bornes de recharge des véhicules électriques

Tests pouvant être réalisé avec le A1532 seul:

- Détection de présence de tension de la borne (voyant)
- Simulation des pilotes de résistance pour émuler le véhicule électrique avec plusieurs courants de charge
- Simulation du statut du VE (connecté, déconnecté, en charge avec ventilation, en charge sans ventilation, erreur de pilote)
- Test et visualisation de la réaction de la borne de recharge en fonction des différentes simulations

Tests pouvant être réalisés avec le A1532 connecté à un contrôleur d'installations:

- Mesure de tension
- Mesure d'impédance de boucle
- Mesure de la tension de contact
- Test de DDR
- Mesure d'isolement sur la borne de recharge (hors tension)
- Ajout des test visuels dans un rapport (uniquement sur MW9665)
- Export de tous les test pour création d'un rapport (uniquement sur MW9665)

Les contrôleurs d'installations SEFRAM compatibles avec le A1532 sont: MW9320, MW9655, MW9660, MW9665

Le A1532 est l'outil indispensable pour tester et vérifier les bornes de recharge des véhicules électriques. Autonome ou connecté à un contrôleur d'installation, vous vérifiez les éléments critique de sécurité de la borne de recharge et pouvez émuler un véhicule électrique. Equipé du connecteur normalisé de type 2, le A1532 s'adapte à toutes les bornes de recharge des véhicules électriques.



Spécifications électriques:

Tension d'entrée	400V (3 phases)
Fréquence	50 Hz
Courant de test maximum	267A (10ms) en fonctionnement intermittent
Simulation du pilote de proximité:	ouvert, 13A, 20A, 32A, 63A
Simulation du pilote de contrôle:	indication, A, B, C, D, E
Connecteur coté borne:	Type 2
Connecteurs pour contrôleur d'installations:	prise 2 poles + terre ou bornes de sécurité 4mm

A1532

Spécifications générales

Protection électrique:	double isolement
Degré de pollution:	2
Protection:	IP40
Sécurité (CEI61010):	300V CAT II
Dimensions:	100 x 70 x 200mm
Longueur du câble coté borne:	0,3m
Masse:	820g



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT A1532 F00

Partenaire Distributeur

testoon.COM
L'innovation à sa juste mesure

99 rue Beranger 92320 Chatillon - France
Tel. : +33 (0) 1 71 16 17 00 - Fax : +33 (0) 1 71 16 17 03

www.testoon.com

Sefram

