

# Thermomètre repliable

**testo 103 – Le plus petit de sa  
catégorie !**

---

Idéalement conçu pour les applications du secteur de  
l'alimentaire

---

Facile à utiliser

---

Pratique et petit – S'adapte à toutes les poches

---

Sonde robuste avec pointe de sonde étroite

---

Sonde facilement nettoyable

---

Étanche selon IP55

---

Certifié selon EN 13485

---



Le thermomètre avec sonde repliable testo 103 mesure les températures des denrées alimentaires précisément, n'importe quand, en production, au stockage, au process, en gastronomie, dans les supermarchés, dans les cantines etc.... Le testo 103 commence la mesure à partir d'un angle de 30°, permettant une utilisation très flexible. Après la mesure, la sonde peut être simplement repliée et l'instrument rangé sans danger, par exemple dans la poche d'un pantalon, jusqu'à la prochaine utilisation.

Le thermomètre testo 103 avec sonde repliable est conforme à la norme EN 13485 et respecte les directives de l'HACCP.

## Données techniques

### testo 103

testo 103, thermomètre repliable, long. 11 cm, petit, pratique, léger, indice de protection IP55, avec pile



Réf. 0560 0103

#### Capteur

#### CTN

Etendue	-30 ... +220 °C
Précision ±1 Digit	±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 % v.m. (+100 ... +220 °C)
Résolution	0.1 °C / °F

#### Données techniques générales

Temp. de stock.	-30 ... +70 °C
Temp. d'utilisation	-20 ... +60 °C
Type de pile	2 piles lithium (CR 2032)
Autonomie	300 h (typique)
Dimensions Longueur/diamètre sonde Long./diam. extrémité sonde	189 x 35 x 19 mm (avec sonde sortie) 75 mm / Ø 3 mm 22 mm / Ø 2,3 mm
Affichage	LCD 1 ligne, non rétro-éclairé
Tps de réponse	$t_{99} = 10 \text{ sec.}$
Marche/Arrêt	Angle d'ouverture (ou fermeture) de 30° / Arrêt automatique au bout de 60 min.
Matériaux du boîtier	ABS
Poids	49 g
Indice de protection	IP55
Garantie	2 ans
Conformité	EN 13485

Distribué par:

**testoon**.COM  
L'innovation à sa juste mesure

99 rue Beranger 92320 Chatillon - France

Tel. : +33 (0) 1 71 16 17 00

E-mail: [contact@testoon.com](mailto:contact@testoon.com)

[www.testoon.com](http://www.testoon.com)

Testo S.à.r.l.  
Immeuble Testo  
19, rue des Maraîchers  
57600 FORBACH  
Tél.: 03 87 29 29 29  
Fax: 03 87 29 29 18  
[info@testo.fr](mailto:info@testo.fr)

[www.testo.fr](http://www.testo.fr)