

# Kit VEH voisinage et travaux sous tension

## KIT-VEH-V-TST



**Pour les garagistes intervenant sur des véhicules et engins à source d'énergie embarquée (véhicules électriques et hybrides).**

**Matériel permettant d'intervenir sur un véhicule ou sur un engin sous tension, ou au voisinage de pièces nues sous tension.**

# KIT-VEH-V-TST

## COMPOSITION

Référence	Quantité	Description
MP-220	1	Nappe isolante en élastomère orange utilisée pour isoler, pendant la durée des interventions, des pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées. Classe 0; dimensions: 1 x 1 m.
MP-627-D	3	Pince destinée à la fixation de nappes isolantes ou protecteurs en élastomère ou en matière plastique. Apte au travail sous tension ou à proximité d'ouvrages sous tension. Longueur : 80 mm.
MP-635/15-D	4	Les manchons isolants permettent d'isoler l'extrémité dénudée d'un conducteur isolé. Ils doivent être enfilés avec recouvrement sur la gaine isolante du câble dénudé. Diamètre 15 X 100 mm.
MP-635/30-D	4	Les manchons isolants permettent d'isoler l'extrémité dénudée d'un conducteur isolé. Ils doivent être enfilés avec recouvrement sur la gaine isolante du câble dénudé. Diamètre 30 X 120 mm
MP-635/60-D	2	Les manchons isolants permettent d'isoler l'extrémité dénudée d'un conducteur isolé. Ils doivent être enfilés avec recouvrement sur la gaine isolante du câble dénudé. Diamètre 60 X 140 mm
MP-19/1	1	Ruban adhésif isolant large pour opérations de masquage, fixation, codage couleur ou emballage. Dimensions : 50 m X 50 mm
MP-29/3-S	1	Permet de recouvrir des parties ou des pièces nues se trouvant sous-tension afin d'assurer la protection en cas de contact par inadvertance. Dimensions : 305 X 225 mm.
AT-67/1	20	Affiche autocollante d'indication de danger "LOCAL BATTERIE". Côté de 10 cm.
MX-701	1	Multimètre CAT III 600 V à affichage digital LCD permettant de mesurer les tensions AC et DC, les courants AC et DC ainsi que les résistances, les capacités et la température.
CS-45	1	Perche de sauvetage 45 kV 1,65 m
MO69308/HAT-D	1	Jeu de douilles 3/8" avec clé à cliquet et rallonge (140 mm) en mallette 410 x 120 x 75 mm. Douilles 6 pans femelle : 8-10-12-13-14-17-19-21-22-23 ; douilles 6 pans mâle : 3-4-5-6-8 ; douilles Torx : TX15-TX20-TX30-TX40-TX50.
MO-710-D	1	Pinceau isolé
MO-755-D	1	Miroir isolé
KIT-23	1	Tournevis isolés pour travaux sous tension. Tournevis à embout plat : 4-6-8 mm ; tournevis Pozidriv : PZ1, PZ2.
MO-72142	1	Pince bi-matière à becs coudés 160 mm.
MO-7582-D	1	Outil isolé de préhension par aimant monté sur tige flexible.
MO-67501	1	Pince coupe-câble isolée 170 mm.
MO-69051	1	Clé dynamométrique réversible isolée 3/8". Couple : 4 à 20 N.m.

Retrouvez la collection de produits pour opérations sur véhicules électriques et hybrides dans le cataloguide complet de CATU.



Consultable et téléchargeable sur notre site [www.testoon.com](http://www.testoon.com)