

Masques de protection respiratoire

CYRANO® pliable - POUR USAGE INTENSIF

CONCEPT
INNOVANT



FILTRE + DE 99 %
DES PARTICULES

RESPIRABILITE
EXCEPTIONNELLE

POIDS
PLUME



FFP3

D

Type IIR selon norme NF EN14683 : 2006



Photos non-contractuelles

Résistance respiratoire à l'inspiration



A l'inspiration, l'ensemble du tissu filtrant CYRANO® agit efficacement contre les particules solides et liquides et purifie l'air inhalé sans résistance.

Résistance respiratoire à l'expiration



A l'expiration, l'ensemble de la surface du masque CYRANO® facilite le passage de l'air expiré. Le confort respiratoire est considérablement accru avec une protection au plus haut niveau.

CYRANO®

Masque de protection respiratoire FFP3 - Usage intensif



Les attentes essentielles des utilisateurs vont enfin être satisfaites grâce au nouveau concept CYRANO®, développé par Valmy® :

- **Plus de question à se poser sur le niveau de filtration requis** : CYRANO® offre uniquement la **protection maximale (FFP3 : + de 99 % de particules filtrées*)**.
- **Plus personne ne fera glisser son masque sur le cou ou sur le front par manque de confort** : CYRANO® restera au beau milieu du visage, grâce à sa **respirabilité inégalée**, équivalente à celle d'un **masque FFP1** (résistance respiratoire divisée par plus de 3 par rapport aux exigences d'un masque FFP1**).
- **Plus besoin de valve, technologie ancienne et polluante** : elle est remplacée par le **tissu high-tech** de CYRANO®, hautement performant et **léger comme une plume**.
- CYRANO® est également **très doux au niveau du prix**.

* conformément à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009

** conformément à la norme EN149 : 2001 + A1 : 2009 pour une inspiration à 95 l/mn.



Respirez, vous êtes bien protégés

Les + Valmy

- Protection maximale
- Ultra-légereté
- Confort respiratoire jamais vu
- Prix très doux.

Caractéristiques



- Hypoallergénique et doux.
- Ultra-léger : 5 g
- Étanchéité parfaite grâce à la découpe concave qui épouse totalement les contours du visage.
- Élastiques tricotés qui plaquent parfaitement le masque sur le visage sans tirer les cheveux. Garantis sans latex.
- Textile non tissé.
- Barrette nasale ajustable
- Coloris blanc
- Usage unique.
- Ensachage individuel pour une hygiène parfaite.
- Durée de vie : 3 ans à compter de la date de fabrication

Composition

- Média filtrant : polypropylène.
- Élastiques : polypropylène, polyamide, élasthane.
- Barrette nasale : acier et polypropylène.
- Sachet individuel : polypropylène.

Marquage

- Impression du logo et des mentions légales.
- Marquage CE conforme à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.
- Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Produit conforme à l'EN14683 : 2006.

Normalisation

- Nos masques **CYRANO®** répondent aux exigences essentielles de sécurité définies par le règlement européen 2016/425 et sont certifiés conformes à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 par un organisme de contrôle indépendant notifié par l'Union Européenne. Ils offrent un niveau de protection FFP3. Ils sont certifiés par l'APAVE.
- Les masques **CYRANO®** coques ou pliables, répondent également à la norme NF EN14683 : 2006 (directive européenne 93/42/CEE) et peuvent être utilisés en tant que masques de chirurgien.


FFP3

Fibres d'amiante dont la concentration < 1 fibre/cm³/h (manutention de matériaux et diagnostics), poussières de laine de roche, de laine de verre (manipulations, travaux d'isolation), plomb (ponçage de peintures), bois (ponçage, découpe), fumées métalliques... anti-pollution, anti-allergènes, anti-virus, anti-bactéries.

D Masques testés à la poussière de Dolomite. Les résultats favorables au test de résistance au colmatage à la poussière de Dolomite démontrent que nos masques filtrent et résistent aux poussières les plus fines.

Conditionnement

Référence	Désignation	Type de masques	Nombre de masques	Dimensions (L x l x H) - mm
CYRANO-V	Carton de 200 masques pliables CYRANO® vrac	FFP3	200	400 x 300 x 145



Distribué par:

testoon.COM
L'innovation à sa juste mesure

99 rue Beranger 92320 Chatillon - France
Tel. : +33 (0) 1 71 16 17 00 - Fax : +33 (0) 1 71 16 17 03
www.testoon.com



Siège social - Fabrication - Distribution
VALMY INDUSTRIES SAS - Rue Benjamin Franklin
42300 MABLY - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 23 11 21 - Fax +33 (0)4 77 72 54 57
info@valmy.eu - export@valmy.eu - www.valmy.eu

